

KABELBINDER

HTQ-ES

QuickLok-Kabelbinder, Extra starke Ausführung



Highlights

- Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis 85 °C
- Extrem hohe Zugfestigkeit
- Flexibel
- Flacher Kopf und schmale Bauweise
- Hervorragendes Handling
- Selbstverlöschend
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele Chemikalien
- Wetterfest in schwarzer Version
- Zulassungen: UL, MIL

Produktabelle

Art.-Nr. Natur	Art.-Nr. Schwarz	Artikel- bezeichnung	Kabelbinder (mm)		Bündeldurch- messer mm / Max.	Mindestzug- belastung kg
			Länge	Breite		
Z80580	Z80680	HTQ-ES-225 ES	225	12.6	57	110.0
Z80581	Z80681	HTQ-ES-500 ES	500	12.6	143	100.0
Z80582	Z80682	HTQ-ES-720 ES	720	12.6	213	100.0
Z80583	Z80683	HTQ-ES-850 ES	850	12.6	255	100.0
Z80584	Z80684	HTQ-ES-1000 ES	1000	12.6	302	100.0

weitere Farben, sowie die hitzestabilisierte Version auf Anfrage

Erläuterung: ES = extra stark

Erstellt: NH 03042020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0

Fax: +49 (0) 421-4895-225

E-Mail: info@thulesius.de

www.thulesius.de

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**

KABELBINDER

HTQ-ES

QuickLok-Kabelbinder, Extra starke Ausführung

Technische Daten

Eigenschaften	Prüfungsart	Prüfanforderung
Material	Polyamid 6.6, naturfarben Polyamid 6.6, wetterfest, schwarz Polyamid 6.6, hitzestabilisiert, schwarz	
Thermisch	Betriebstemperatur naturfarben und schwarz Betriebstemperatur hitzestabilisiert, schwarz Schmelzpunkt	MIL-S 23190D und UL, -40 °C - 85 °C MIL-S 23190D und UL, -40 °C - 105 °C ca. +250 °C
Elektrisch	Dielektrische Festigkeit	50kV / mm
Chemisch	Entflammbarkeit Wasseraufnahme bei 23 °C Sättigung Beständigkeit gegen Chemikalien Korrosion	UL94-V2, selbstverlöschend 2.70 - 2.80% Ausgez. Beständigkeit gegen: Alkaline, Öle, Schmierfette, Ölprodukte, Chlorat-Lösungsmittel begrenzte Beständigkeit gegen: Säuren keine Beständigkeit gegen: Phenole 5%, begrenzter Sauerstoff-Index (LOI): 27%

Erstellt: NH 03042020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0
Fax: +49 (0) 421-4895-225
E-Mail: info@thulesius.de
www.thulesius.de