

KABELBINDER

HTQ-HR

QuickLok-Kabelbinder, Heat Resistant



Highlights

- Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis 125 °C
- Hohe Zugfestigkeit
- Halogenfrei
- Vorgebogene Zunge für einfache Montage
- Selbstverlöschend
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele Chemikalien
- Wetterfest in schwarzer Version
- Zulassungen: UL94-V2

Produktabelle

Art.-Nr. Natur	Art.-Nr. Schwarz	Artikelbezeichnung*	Kabelbinder (mm)		Bündeldurchmesser mm / Max.	Mindestzugbelastung kg	Stück/VPE	Stück/Karton
			Länge	Breite				
Z80900	Z80700	HTQ-HR-100	98	2.50	21	8.16	100	15.000
Z80920	Z80XXX	HTQ-HR-140	140	3.60	32	18.34	100	7.000
Z80921	Z80XXX	HTQ-HR-200/1	200	3.60	50	18.34	100	7.000
Z80946	Z80XXX	HTQ-HR-200/2	200	4.80	50	22.44	100	10.000
Z80925	Z80XXX	HTQ-HR-290	290	4.80	78	22.44	100	3.500
Z80XXX	Z80XXX	HTQ-HR-365	365	7.50	100	55.08	100	1.500

* HR = Heat Resistant

Standardfarben: naturfarben, schwarz

Technische Daten

Eigenschaften	Prüfungsart	Prüfanforderung
Material		Polyamid 6.6, hitzestabilisiert, naturfarben und schwarz Halogenfrei
Thermisch	Betriebstemperatur Einbautemperatur	-40 °C - 125 °C -10 °C - 60 °C
Chemisch	Entflammbarkeit Flüssigkeitsaufnahme	Selbstverlöschend, UL94 Entflammbarkeitsklasse: V2 2.7% (50% relative Feuchte)

Erstellt: VS 03042020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0

Fax: +49 (0) 421-4895-225

E-Mail: info@thulesius.de

www.thulesius.de

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**